

**Satzung des Marktes Weisendorf über Gestaltungsmerkmale  
für die Errichtung von Dachgauben und Dacheinschnitten  
(Dachgaubensatzung) vom 18. September 2007**

Rechtsgrundlagen: Art. 91 Abs. 1 Nr. 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)

	Fassung vom:	Veröffentlichung am:	Wirksamkeit ab:
Neufassung	18.09.2007	04.10.2007	11.10.2007

## **Satzung**

### **des Marktes Weisendorf über Gestaltungsmerkmale für die Errichtung von Dachgauben und Dacheinschnitten (Dachgaubensatzung) vom 18. September 2007**

Auf Grund des Art. 91 Abs. 1 Nr. 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) erlässt der Markt Weisendorf folgende Satzung:

#### **§ 1 Geltungsbereich**

Im Gebiet des Marktes Weisendorf können Dachgauben und Dacheinschnitte unter Einhaltung der in dieser Satzung enthaltenen Gestaltungsmerkmale errichtet werden. Ausgenommen sind Baudenkmäler.

#### **§ 2 Dachgauben**

- a) Dachgauben sind ab einer Dachneigung von 35 Grad und höher zulässig. Es können Schlepp- und Giebelgauben gebaut werden. Abgewalmte Gauben und Walmdachgauben können auf Gebäuden mit Walmdächern errichtet werden. Flachdachgauben sind nicht zulässig. Bei Reihen- und Doppelhäusern, sowie Wohnanlagen, darf nur jeweils eine Gaubenform Verwendung finden.
- b) Die Länge der Gauben, auch mehrerer Einzelgauben, darf  $\frac{2}{5}$  der Firstlänge, bei Reihen- und Doppelhäusern  $\frac{1}{3}$  der Firstlänge nicht überschreiten. Die Oberkante der Fensterbrüstung darf die Dachhaut nicht mehr als konstruktiv notwendig überragen. Die Stichhöhe darf max. 1,40 m, bei Reihenhäusern max. 1,20 m betragen.
- c) Bei der Anordnung der Gauben sind folgende Mindestabstände einzuhalten: Zum Ortsgang bzw. zur seitlichen Grenze 1,25 m, bei Endhäusern 2,0 m, bei Gebäuden ohne Kniestock 1,0 m waagrecht zur Fassade gemessen, zum First 1,0 m senkrecht gemessen. Dachgauben müssen untereinander einen Abstand einhalten, der mindestens  $\frac{2}{3}$  der Gaubenbreite, jedoch mindestens 1,20 m entspricht.
- d) Die Neigung bei Schleppgauben muss mindestens 10 Grad betragen. Bei Giebelgauben soll die Dachneigung des Hauptdaches aufgenommen werden. Pro Gebäudeseite darf nur jeweils eine Gaubenform verwendet werden. Die Gauben sollen jeweils in Material und Farbgebung dem Hauptdach angepasst werden.

#### **§ 3 Dacheinschnitte**

Für die Anordnung der Dacheinschnitte gelten die unter § 2 Buchstabe c für Gauben genannten Mindestabstände. Die Gesamtbreite der Dacheinschnitte darf  $\frac{2}{5}$  der Firstlänge nicht überschreiten.

**§ 4**  
**Schnitte**

Die als Anlage beigefügten Schnitte sind Bestandteil der Satzung.

**§ 5**  
**Ausnahmen**

In besonders begründeten Einzelfällen können Ausnahmen von Gestaltungsmerkmalen genehmigt werden.

**§ 6**  
**Bewehrungsvorschrift**

Gemäß Art. 89 Abs. 1 Nr. 10 BayBO kann mit Geldbuße bis 500.000,00 € belegt werden, wer als Bauherr vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften dieser Satzung zuwiderhandelt.


**§ 7**  
**Inkrafttreten**

Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Weisendorf, den 18. September 2007  
MARKT WEISENDORF

Stürmer  
1. Bürgermeister

# Richtlinien für die Gestaltung von Dachgauben



Anlage zur Dachgaubensatzung des Marktes Weisendorf vom 18. September 2007